

DESCRIZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCENOGRAFIA PER LO SPETTACOLO "NELLA CENERE"

- Regia: Giovanna Facciolo
- Scenografo: Roberto Crea
- Produzione : Associazione culturale "I Teatrini"

- Allegati certificati di conformità

- Tutti gli elementi scenografici in legno sono stati trattati con vernice VERNITAL FIRESTOP EXTRATERM WOOD WS di cui si allega copia della scheda tecnica e certificazione. pag 2-3

n.b. tutte le certificazioni allegate sono riferite a ns. fatture di acquisto che le legano in maniera esclusiva alla realizzazione in oggetto

Per ogni altra realizzazione non presente in questo capitolato la ditta Retrosцена s.r.l. declina ogni responsabilità rispetto alla fornitura ed installazione

PER RETROSCENA S.R.L.
L'AMMINISTRATORE
FABRIZIO COMPARONE



Cedente:		DOCUMENTO DI TRASPORTO			
Retroscena s.r.l. Via Cannola al Trivio 28 80141 Napoli P.IVA 04343881217		Numero documento:		41	
		a mezzo:	<u>cedente</u>	cessionario	vettore
		data	28-giu-07		
Cessionario: domicilio o residenza		Luogo di destinazione(se l'indirizzo è diverso dal cessionario)			
Spett.le Ass. Culturale I Teatrini Via S.Teresa degli Scalzi 134 Napoli P.Iva 07829090633 C.F. 06461520634		Spett.le Ass. Culturale I Teatrini Via ferrante imparato 150 Napoli			
		Vs. ord.	del	in conto	a saldo
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura e qualità)				IMPORTO*
3	sedie scenografate acon fondo apribile specchiato double face				

Cedente:		DOCUMENTO DI TRASPORTO			
Retroscena s.r.l. Via Cannola al Trivio 28 80141 Napoli P.IVA 04343881217		Numero documento:		54	
		a mezzo:	<u>cedente</u>	cessionario	vettore
		data	17-set-07		
Cessionario: domicilio o residenza		Luogo di destinazione(se l'indirizzo è diverso dal cessionario)			
Spett.le Ass. Culturale I Teatrini Via S.Teresa degli Scalzi 134 Napoli P.Iva 07829090633 C.F. 06461520634		Spett.le Ass. Culturale I Teatrini Via ferrante imparato 150 Napoli			
		Vs. ord.	del	in conto	a saldo
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura e qualità)				IMPORTO*
1	pentolone a tutto tondo in legno scenografato con luminaria				
1	albero a tutto tondo scenografato come da bozzetto				
4	reti in corda di canapa con scarpe da donna colorate				

				Totale Euro	
Aspetto esteriore dei beni		N. Colli	Peso Kg	Porto	Equivalente a Euro
sfusi				franco	
Inizio trasporto a mezzo		data del ritiro	ora del ritiro	Firma del conducente	
vettore	Cedente	Cessionario	28-giu-07	10.50	<i>Amario Olivero</i>
Annotazioni - Variazioni		Numero progressivo		Firma del cessionario	
Causale del trasporto				Firma del Vettore	
Vendita					

* solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale



Il fiore della pittura

INDUSTRIA

PITTURE

SMALTI

VERNICI

STABILIMENTO - UFFICI:

NAPOLI - 80040 CERCOLA - V.I.A. DE CURTIS, 4

TEL. 081/7331188 PBX - FAX 081/7334280

vernital

Vs. rif.

Ns. rif.

Cercola, 12/09/07

Spett.
MAGNACCA Rag.GIUSEPPE S.r.l.

P.ZZA MERCATO,146
80142 N A P O L I NA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

OGGETTO : Prodotto verniciante ignifugo all'acqua Classe 1 di reazione al fuoco

La sottoscritta ditta intestataria dell'omologazione n.NA1407PVI100001 rilasciata dal Ministero dell' Interno - Centro Studi ed Esperienze di Capannelle (Roma), dichiara sotto la propria responsabilità che:

il Prodotto FIRESTOP EXTRA THERM WOOD WS cod. Vernital n.085310801

n° fabbricazione T09000644/L data di fabbricazione 9/07


data di scadenza 9/08 bolla di consegna n° 1355 del 12/09/07

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme al prototipo oggetto della certificazione.

L'efficacia del prodotto, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

In fede.


SIETROSCENA S.R.L.
L'Amministratore Unico


V E R N I T A L S.p.A.

7262



...il fiore della pittura

vernital



SCHEDA TECNICA

VERNITAL FIRESTOP Extratherm Wood WS n. 85310801

**Pittura intumescente pigmentata all'acqua di Classe 1
Omologata dal Ministero dell'Interno
Centro Studi ed Esperienze-Capannelle (Roma)**

DESCRIZIONE	Vernital Firestop Extratherm wood ws è un prodotto a base di leganti ignifughi e pigmenti che a contatto con la fiamma si decompongono formando un rigonfiamento pari a 30/40 volte lo spessore iniziale, con alte capacità isolanti
USI CONSIGLIATI	Pittura intumescente per interni particolarmente indicata per la verniciatura di rivestimenti in legno e derivati
CARATTERISTICHE	
Colore	Bianco - Può essere modificata nei colori desiderati aggiungendo le paste basi concentrate all'acqua
Peso specifico	1,25 +/- 0,02
Vix di applicazione	A pennello 50"-60" F/4 A spruzzo 30" F/4
Diluizione	A pennello 5% acqua A spruzzo 10% acqua Airless nessuna
Resa	Per ottenere la classe 1 di reazione al fuoco, i materiali legnosi devono essere trattati con 400 gr/mq di prodotto
Applicazione	Spruzzo, airless, pennello, rullo. Prima di procedere all'applicazione su legno, accertarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito. Applicare una prima mano di pittura con un consumo di 200 gr/mq. Dopo 6 ore a 20 °C applicare una seconda mano di finitura. Il totale della pittura applicata dovrà essere di 400 gr/mq
Tempi di essiccazione	Fuori tatto: 30' a 20 °C Secco: 6 ore a 20 °C Vernital Firestop extratherm wood ws protetto con uno strato di Vernital Firestop Floor/2 n. 45310002 , applicato 24 h dall'ultima mano, conferisce la resistenza alla abrasione
Magazzinaggio	La confezione originale sigillata è stabile per 12 mesi a 20 °C
Omologazione	Ministero dell'Interno - Centro Studi ed Esperienze - Capannelle (Roma)
Avvertenze	Il prodotto deve essere miscelato accuratamente. Un eventuale residuo di fondo può compromettere le proprietà estetiche ed autoestinguenti. Il prodotto presenta sensibilità all'umidità, evitare quindi l'applicazione in ambienti umidi

PIETROSCENA S.R.L.

Stabilimento - Uffici: Napoli - 80040 Cercola - Via A. De Curtis, 4
Tel. 081/7331188 - 7332243 - 7332265 - Fax 081/7334260

PAG 3